

CONVERTEDOR DE FERRUGEM TF7 AEROSSOL

Características:

Produto formulado a base de compostos orgânicos solúveis em água, que em contato com óxido de ferro, reage formando uma película protetora de coloração preta, dispensando a utilização de produtos como removedores, jato de areia, lixamentos etc.

Resultando em resistência e durabilidade, e facilita a aplicação de tintas e vernizes.

Aplicações:

Pode ser utilizado desde pequenos reparos domésticos até grandes equipamentos, como: Na construção civil, em estruturas metálicas, barracões, silos, armazéns, maquinários, portões e grades de ferro, equipamentos náuticos e embarcações, ferramentas e maquinários agrícolas... Além do uso doméstico, para reparos em pontos de ferrugem, por exemplo, em eletrodomésticos como fogão e geladeira. Este produto age somente onde houver ferrugem. Pode ser aplicado em estruturas de metal, preferencialmente ferro.

Para outros metais como zinco, cobre, aço etc, recomendamos que seja feito teste antes da utilização.

Modo de uso:

- 1) Limpe o objeto enferrujado com escova ou lixa para remover a ferrugem solta, mas não a remova totalmente, pois o conversor precisa dela para formar o "primer". Deixe a superfície limpa, livre de oleosidade, poeira ou outros resíduos;
- 2) Agite o Conversor de Ferrugem TF7 aerossol antes de usar;
- 3) Aplique o produto de maneira uniforme a uma distância de 10 cm sobre toda a superfície enferrujada;
- 4) Após a primeira aplicação, aguarde a secagem (de 30 a 60 minutos) e repita a operação, aplicando a segunda demão;

Dados físico-químicos:

Aspecto: Líquido premido

Cor: Roseado

Odor: Característico

Densidade absoluta: 1,03 g/cm³ a 20°C.

pH (puro): 2,8

Precauções / Armazenagem

PERIGO! Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Manter afastado do calor//faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha-a fora do alcance de crianças e de animais.

Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.

Composição:

Compostos orgânicos, aditivos e propelente.

Validade:

18 meses

Embalagem:

300ML